

LACK REPAIR

BASIC 1K

PROZESSANLEITUNG



LACKREPARATUR KUNSTSTOFF BASIC

Einmal beim Einparken nicht aufgepasst - und schon unschöne Kratzer im nagelneuen Auto. Das ist ärgerlich! Aber, wir zeigen Ihnen einen schnellen und einfachen Reparaturprozess mit sehr kurzer Prozesszeit.

Schaden: Kratzer am Stoßfänger vorne



Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas Kreißl zeigen hier wie die Reparatur funktioniert und geben Tipps zur richtigen Anwendung.



1 Schadstelle reinigen und mit P400 schleifen



2 Reinigen mit Silikonentferner



3 Sorgfältig abkleben für AC-Füller Auftrag



4 1K AC-Füller in 2-3 dünnen Schichten applizieren



5 Ablüften bis matt



6 Schleifen per Hand mit P60



7 Reinigen mit Aqua-Silikonentferner



8 Für Basislack vorbereiten mit Staubbindetuch säubern



9 Den vorher ausgemischten Basislack Farbton applizieren



10 Forciert ablüften



11 Weitere 1-2 Spritzgänge dazwischen immer ablüften



12 Nach dem Ablüften 1K Klarlack auftragen



13 An den Randzonen Beispritzverdünnung applizieren, danach optional IR trocknen



14 Nach ca. 20 Min Trocknung ein Ergebnis wie neu



Da freut sich der Lackierer - und der Kunde!

SPOT REPAIR FACTS

Eine Spot-Lackierung ist eine echte Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Da Schrammen unschön sind und beim Verkauf zu Preisabschlägen führen können, lohnt es sich, per Spot-Lackierung kleinere Beschädigungen punktuell, schnell und vor allem kostengünstig zu beseitigen.

Besonders geeignet für die professionelle SprayMax Reparaturlackierung sind Bereiche wie Kotflügel, Stoßfänger oder Spiegelkappen, etc. . Die Größe der Lackschäden sollte maximal Handteller groß sein.

Weitere Prozessanleitungen zu gängigen Lackschäden finden Sie auf SprayMax.com

DIE VERWENDETEN SPRAYMAX PRODUKTE IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.: 680 090 1K Silikon-Entferner

Art.-Nr.: 680 094 1K Aqua Silikon Entferner

Art.-Nr.: 680 281 1K AC-Füller

Art.-Nr.: 682 355 1K Fill Clean
Wasserbasis Lack Serie E

Art.-Nr.: 680 054 1K Klarlack hochglänzend

Art.-Nr.: 680 093 1K Beispritz-Verdünnung



TIPP

Originalfarbtöne lassen sich mit unserem Abfüllgerät „FILL CLEAN“ sauber und schnell, im Lackfachhandel, in die bereits vorbegebaste Dose füllen.



VIDEO

Das ausführliche Prozessvideo gibts auf unserem SprayMax Youtube Channel:



www.spraymax.com

