

# SPRAYMAX KLEINSCHADENREPARATUR

LACKSPRAY-TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

## 1K Rapid-Epoxy Grundierung



Universell einsetzbare 1K Rapid-Epoxy Grundierung mit exzellenten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auch zur Isolierung von Durchschliffstellen.

- Bestmögliche Haftung
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Beständigkeit gegen Feuchte
- Guter Schichtaufbau und gutes Standvermögen
- Sofort schleifbar

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.01.40	680299	grau	400 ml	6

## 2K Epoxy-Grundierfüller



Universell einsetzbarer 2 Komponenten-Epoxy-Grundierfüller für anspruchsvolle und kritische Untergründe, wie z.B. Metall, NE-Metall, verzinktes Stahlblech oder eloxierte Aluminiumflächen.

- Exzellente Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Lange Verarbeitungszeit: Ca. 3 Arbeitstage (72h) bei 20°C
- Perfekte Isolierwirkung gegen Unterwanderung durch Wasser
- Mit allen gängigen Lacksystemen nach 20 Minuten überlackierbar
- Mit 2K Polyester-Materialien überspachtelbar (nach 12h/20°C)

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.04.76	680033	grau	400 ml	6
576.04.75	680032	beige	400 ml	6



## 1K Unifill Universalgrundierfüller



Universell einsetzbarer Dickschichtfüller zur Isolierung von Durchschliffstellen mit hoher Füllkraft.

- Besonders hohes Füllvermögen
- Verbessertes Spritzbild mit weniger Overspray
- Optimales Standvermögen und Schleifbarkeit
- Guter Korrosionsschutz und schnelle Trocknung
- Mit Wasserbasislacken überlackierbar

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.05.89	680421	S2 hellgrau	500 ml	6
576.05.93	680422	S4 mittelgrau	500 ml	6

## 2K KTL-Reparatlack



2-Komponenten Grundierung für die schnelle und einfache Isolierung von Durchschliff- oder anderen Fehlstellen in einer schwarzen kathodischen Tauchgrundierung.

- Sehr gute Haftung auf Schwarz-KTL
- Sehr feine Zerstäubung bei minimalem Spritznebel
- Hitzeresistent (200° / 25 min) und überlackierbar auch mit Pulverlacken
- Zur Nachbehandlung von frischen Tauchlackierungen, ohne Zwischenschliff
- KTL-Lackierungen älter als drei Tage sind anzuschleifen

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.05.91	680028	schwarz	400 ml	6

WMSE

PAGENSTECHERSTRASSE 121 | 49090 OSNABRÜCK | INFO@WM.DE | WWW.WM.DE



Eine Marke der  
Peter Kwasny GmbH  
www.spraymax.com



# SPRAYMAX KLEINSCHADENREPARATUR

LACKSPRAY-TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

## 1K Klarlack



1 Komponenten Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen.

- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Keine Farbtonabweichung
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Sehr guter Verlauf und sehr gute Polierbarkeit

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.04.80	680051	glänzend*	400 ml	6

\* 78+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel

## 2K Klarlack & 2K Rapid Klarlack



2 Komponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit. 2K Rapid Klarlack mit sehr schneller Trockenzeit.

- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Schnelle Trocknung und sehr glatter Verlauf
- keine Farbtonabweichungen, ausgezeichneter Lackstand
- Sehr gute Polierbarkeit
- Dauerhafter Schutz

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.04.81	680061	glänzend*	400 ml	6
576.04.82	680065	matt**	400 ml	6
576.05.06	684064	Rapid glzd.***	250 ml	6

\* 88+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel

\*\* 16+/-2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel

\*\*\* 90+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel



## 1K Beispritzverdünnung



Beispritzverdünnung ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 1K/2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken mit hervorragenden Beilackierergebnissen.

- Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- Hervorragendes Anlösevermögen
- Keine Farbtonabweichungen
- Trocknet matt auf, muss poliert werden
- Ideal für Reparaturlackierungen und Spot-Repair

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.04.90	680093	transparent	400 ml	6

## Spraila Lackspray & Universal-Grundierung



Innen und außen einsetzbare Lack-sprays mit einem hohen Deckvermögen und guter Witterungsbeständigkeit. Universalgrundierung für eine gute Haftvermittlung zur Decklackierung.

- Für einfache und schnelle Lackausbesserungen
- Schnelle Trocknung und hohes Deckvermögen
- Witterungsbeständig, für innen und außen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

WM-Art.-Nr.:	Kwasny-Art.-Nr.:	Farbe:	Inhalt:	VPE:
576.05.94	300021	schwarz, matt	400 ml	6
576.05.88	300005	schwarz, glzd.	400 ml	6
576.05.90	300001	grau*	400 ml	6

\* Universal-Grundierung

WMSE

PAGENSTECHERSTRASSE 121 | 49090 OSNABRÜCK | INFO@WM.DE | WWW.WM.DE



Eine Marke der  
Peter Kwasny GmbH  
www.spraymax.com

